



Klemp.pl

Berzyna 83B
64-200 Wolsztyn
tel: +48 68 8880233



Baner Backlit / Backlight 500

Rodzaj wydruku: Zgrzewanie: Oczkowanie:

link do produktu: <https://klemp.pl/banery-i-siatki/30-baner-backlit-backlight-500.html>

Cena: **zł 49.20** brutto

Nr referencyjny: PRT-BA-BCL500

Cechy produktu

Gramatura (g/m ²)	500
Przepuszczalność światła	Materiał bardzo dobrze przepuszcza i rozprasza światło
Przepuszczalność powietrza	Materiał nie przepuszcza powietrza
Odporność na rozdarcia	Średnia
Technologia druku	Druk Latex lub Druk UV
Możliwość druku dwustronnego	Tak
Możliwość wykończenia krawędzi	Zgrzewanie, Oczkowanie, Tunel, Cięcie na ostro.
Przeznaczenie	Do wszelkiego rodzaju reklam podświetlanych, kasetonów typu „lightbox”, backlightów
Możliwość podświetlenia od wewnątrz	Materiał nadaje się do podświetlania od wewnątrz

Opis produktu

Baner Backlit / Backlight 500 - materiał, który dzięki swej strukturze bardzo dobrze przepuszcza i rozprasza światło oraz podkreśla wyrazistość zadrukowanych kolorów przy ekspozycji nocnej. Świetny do zastosowań dla reklam podświetlanych.

Stosowany jest głównie jako element lica w kasetonach, pylonach i innych systemach wielkoformatowych wymagających podświetlenia od tyłu. Wydruki charakteryzują się wysokim kontrastem i nasyceniem, a materiał jest w pełni wodoodporny i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne.

Przy tylnym źródle światła uzyskany efekt jest podobny jak w przypadku innych materiałów translucencyjnych, np: folii kasetonowej. Typowo banerowy sposób wykończenia sprawia, że można go zastosować w wielu miejscach niedostępnych dla standardowych folii kasetonowych. Możliwość białego poddruku.

ZGRZEWANIE, OCZKOWANIE

Zamawiając baner prosimy wybrać sposób wykończenia krawędzi. Brzegi banera mogą zostać zawinięte i zgrzane, aby usztywnić baner na brzegach lub mogą być przycięte „na ostro” gdy jest taka potrzeba.

Do wyboru jest również sposób oczkowania. Baner może być zaoczkowany na brzegach. Odstępy między oczkami mogą być co 25 lub 50 cm. Oczka mają średnicę 2 cm (wewnętrznie 1 cm) i wykonane są z ocynkowanej stali, dzięki czemu długo nie ulegają procesowi rdzewienia.